

POD 10

Полировальный станок с двумя рабочими станциями



Особенности

- 2 скорости полирования 1500/2000 об/мин
- возможность предварительного и финишного полирования на одном станке
- лёгкая замена полировальных кругов
- плавная регулировка оборотов
- защита переключателя от влаги и пыли

Комплектация

- 2 полировальных круга
- брикет полировальной пасты
- щётка со стальным ворсом для очистки полировального круга от пасты

Безопасность

- максимальная устойчивость станка (прочное основание с креплением для пола)
- минимальный уровень вибрации, станок изготовлен из стали толщиной 5-8 мм
- комплект средств индивидуальной защиты

Гарантия

- 2 года на оборудование
- 5 лет гарантия производителя на двигатель

Сервис

- возможность доставки оборудования в черте города
- подбор технологии (режимы работы, расходные материалы)
- консультация по вопросам эксплуатации оборудования
- расходные материалы в наличии на складе

| Тип | Без пьедестала | На пьедестале | С вытяжкой | Размер круга, мм | Напряжение, В, Гц | Об/мин | Мощность двигателя, Вт | Размеры Д-Ш-В, мм | Вес, кг |
|--------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|
| POD 10 | 10 22 121 | 10 22 122 | 10 22 125 | 300x30x32ø | 3x400 - 50 | 1400 / 2800 | 1500 / 2000 | 1020x260x350 | 58 |