

## ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SHAFT 1/150

Станок SHAFT 1/150 предназначен для автоматизации процесса шлифования сложных профилированных и простых плоских поверхностей с помощью шлифовальных щёток или кругов из нетканого волокна.

Использование щеток в виде шлифовального инструмента позволяет обрабатывать труднодоступные места без нарушения геометрии заданного профиля.

### Отличительные особенности:

- Обработка изделий на разных этапах шлифования
- Регулировка шпинделя по высоте
- Лёгкая установка шлифовальных щёток и кругов из нетканого волокна
- Шлифование сложных профилированных и простых плоских поверхностей
- Прочная рамная конструкция
- Мобильность станка за счёт опорных роликов
- Защита электрической схемы от скачков напряжения и пыли
- Возможность шлифования заготовки в разных направлениях

### Рекомендации к применению:

- Оконное производство
- Фрезерованные фасады
- Погонажные изделия
- Обработка кромок
- Производство стульев
- Дверное производство
- Мебель из массива
- Столярные мастерские
- Старение древесины
- Резные поверхности



### Комплектация:

Станок SHAFT 1/150

Комплект щеток SHAFTFLEX 28 сегментов\*

Втулки для установки щеток SHAFTFLEX 28 сегментов 6 шт.;

Набор: 6 проставок и 2 фланца для установки кругов из нетканого волокна;\*\*

Соединительный кабель СЕЕ (380В,16А).

\*ширина, размер лепестка, зернистость по согласованию;

\*\* фланцы для установки кругов с посадочным диаметром 76мм

**Технические характеристики:**

Опорный стол (ШхД), мм: 700x1000

Частота вращения шпинделя, об./мин: 1000

Высота шпинделя, мм: 150

Подключение вытяжки\*, диам. мм: 100

Габариты станка (ДхШхВ), мм: 1000x700x930

Масса станка, кг: 95



**Гарантия:**

1 год на оборудование

1 год гарантия производителя на двигатель

